



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Puertas deslizables y desmontables / Removable and sliding doors
- Evaporador y condensador estático / Static evaporator and condenser

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Regulador de voltaje /
Voltage regulator
- Calcomanías publicitarias al frente y costados /
Advertising stickers on front and sides

Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions				
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		
74.9 cm / 29 1/2"	59.7 cm / 23 1/2"	93.2 cm / 36 11/16"		62 cm / 24 3/8"	47.1 cm / 18 9/16"	45.8 cm / 18"		
Energía Eléctrica / Power Supply			Capacidad / Capacity					
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml /Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Canastillas/Baskets		
115 v	60 Hz	4.72	133.7	-	-	-		
Peso / Weight	Rango de temperaturas / Temperature range			Embarque / Load capacity				
50 kg / 110.1 Lb	-18°C a -24°C			Contenedor / Container	20'	40'	48'	53'
	-0.4°F to -11.2°F			Unidades / Units	-	-	156	168