



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Puertas deslizables y desmontables / Removable and sliding doors
- Evaporador y condensador estático / Static evaporator and condenser

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Regulador de voltaje / Voltaje regulator
- Calcomanías publicitarias al frente y costados / Advertising stickers on front and sides

| Dimensiones exteriores / External dimensions | | | | Dimensiones interiores / Internal dimensions | | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------|--|-----------------------------|---------------------|-----|-----|
| Frente/Width | Fondo/Depth | Altura/Height | | Frente/Width | Fondo/Depth | Altura/Height | | |
| 102.6 cm / 40 3/8" | 59.7 cm / 23 1/2" | 93.2 cm / 36 11/16" | | 89.7 cm / 35 5/16" | 47.1 cm / 18 9/16" | 45.8 cm / 18" | | |
| Energía Eléctrica / Power Supply | | | Capacidad / Capacity | | | | | |
| Voltaje/Voltage | Frecuencia/Frequency | Pies cúbicos/Cubic Feet | Litros/Liters | Latas 355ml /Cans 12oz | Botella 600ml / Bottle 20oz | Canastillas/Baskets | | |
| 115 v | 60 Hz | 6.0 | 193.92 | - | - | - | | |
| Peso / Weight | Rango de temperaturas / Temperature range | | | Embarque / Load capacity | | | | |
| 68 kg / 149.8 Lb | -18°C a -24°C | | | Contenedor / Container | 20' | 40' | 48' | 53' |
| | -0.4°F to -11.2°F | | | Unidades / Units | - | - | 84 | 92 |